



## Pico repetidor banda selectiva GSM - CDMA - UMTS



### DESCRIPCION PRODUCTO

Repetidor diseñado para interiores en ambientes urbanos con objeto de reducir costes de instalación con el uso de la banda del operador. El sistema trabaja como un espejo, solo amplifica la banda de la operadora.

Altas prestaciones para diferentes ambientes urbanos: oficinas, tiendas, etc.. Hasta 1500 m2

Disponibile con 15 dBm potencia de salida

### CARACTERISTICAS GENERALES

- Diseño compacto y robusto
- Control Automático de Ganancia
- 65 dB ganancia

### BENEFICIOS

- Solución cobertura interior
- Bajo coste
- Montaje en muro sencillo

### MODELOS

**T\_MAX-XXX**

### INCLUIDO

Accesorio montaje  
Fuente de alimentación

### OPCIONAL

Antena panel interior /  
exterior 7dBi

Cable LMR 200



# Pico repetidor Banda Selectiva GSM - CDMA - UMTS

Parametros	
Frecuencia operación	GSM850-GSM900- GSM1800-GSM1900- UMTS/3G- CDMA
Máxima nivel entrada	10 dBm
Ancho de banda	A medida
Potencia de salida	15 dBm
Ganancia	65 dB
Figura de ruido	5 dB
Retardo absoluto	4 us
Nivel espúreos	ETSI / CDMA especificaciones
Rizado	< 3 dB
VSWR Potencia reflejada	1.5
Impedancia	50 Ohms
IP	IP 43
Tipo conectores	N hembra / SMA hembra
Alimentación	110 — 220 AC 45-55 Hz 5 VDC
Consumo	3 W
Dimensiones	125 x 180 x 40 mm
Peso	1 Kg



TELCRA TECHNOLOGY, S.L.  
Josefa Valcárcel, 8 - 2º  
28027—Madrid  
Spain

Tel.: +34 914182343  
Fax: +34 913208438  
E-mail: [informa@telcra.com](mailto:informa@telcra.com)  
[www.telcra.com](http://www.telcra.com)

Products mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies.  
Specifications subject to change without notice.

[www.telcra.com](http://www.telcra.com)